

Porotherm 25 N+F Profi

Gama Porotherm Profi



✓ este un bloc ceramic cu fețe de pozare șlefuite și îmbinare verticală de tip nut și feder, destinat execuției pereților nestructurali de închidere și de compartimentare, din zidărie cu protecție împotriva penetrării apei.

✓ se va utiliza în zidării cu rosturi subțiri, utilizând mortarul Porotherm Profi sau spuma adezivă Porotherm Profi Dryfix.

✓ utilizarea sistemului de zidărie Porotherm Profi DRYFIX se face în baza Acordului Tehnic nr. 001SB-01/378-2014.

Caracteristici generale

Dimensiuni (mm) (l x b x h)	375 x 250 x 249
Masă (kg/buc.)	cca. 17,5
Rezistență medie la compresiune pe fața de pozare $f_{b, med}$ (N/mm ²)*	min.11
Conductivitate termică $\lambda_{10, uscat, bloc}$ (W/mK)**	0,30
Densitate aparentă (kg/m ³)	cca. 750
Comportament la ardere (clasa de reacție la foc)	A1

* $f_{b, med}$ - valoare minimă garantată conform SR EN 771-1+A1:2015

** $\lambda_{10, uscat, bloc}$ - conductivitate termică, valoare declarată pentru blocul ceramic ars, în stare complet uscată, cf. SR EN 1745.

Consumuri specifice*

Necesar de cărămizi (buc./m ² zidărie)	11
Necesar de cărămizi (buc./m ³ zidărie)	43
Consum mortar (Porotherm Profi) (l/m ² zidărie)	2
Consum spuma (Porotherm Profi DRYFIX) (ml/m ² zidărie)	150 (5m ² zidărie/flacon)
Livrare (buc./palet înfoliat)	60

* Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.